

Retentionspeicher in Ringbauweise mit gedrosseltem Ablauf Retentionsvolumen 3150 Liter, Speichervolumen 3850 Liter

Ablaufleistung 0,3 -2,0 Liter/sec
nach EN 1917, DIN 4034-2

Nennweite: 2000 mm
Wandstärke: 90 mm
Gesamttiefe: 3230 mm, ohne Schachtabdeckung
Zulauftiefe: 865 mm, ohne Schachtabdeckung
Ablauftiefe: 1875 mm, ohne Schachtabdeckung

Bestandteile

Schachtring mit Boden: 1x DN 2000 / 600 mm
Schachtringe: 1x DN 2000 / 1000 mm, mit Kernbohrung 138 mm – Zulauf
1x DN 2000 / 1000 mm, mit Kernbohrung 138 mm – Ablauf
Schachtkonus: 1x DN 2000 / 600 mm, mit zentrischen Einstieg 625 mm
Bohrdichtung: 2x PVC/PE-Rohr DN 110
Drosselset: Integrierte Schwimmerdrossel mit dauerhaft konstantem
Ablaufwert von _____
Belüftete Schwimmkugel mit Einlaufdüse, flexibler Ablaufschlauch
Rohrschelle mit Edelstahlgewindestange, lose mitgeliefert

Zulagen: -Ausführung mit Schachtabdeckung KL A 50 kN
-Ausführung mit Schachtabdeckung KL B 125 kN
-Ausführung mit Schachtabdeckung KL D 400 kN

Anmerkung: Gesamttiefe und Zulauf- und Ablauftiefe sind mit jeweils 10 mm Mörtelfuge gerechnet.
Bauteilverbindungen sind mit einer kraftschlüssigen Lastübertragung zu erstellen

Hersteller: Beton Bernrieder GmbH, Chiemseestr. 6, 83022 Rosenheim

Stück; €/Stück; €