



Stahlbetonrohre kreisrund – Form K-GM, integrierte Dichtung oder Betonrohre kreisrund – Form KW-M, integrierte Dichtung

nach EN 1916 / DIN V 1201

Preis auf Anfrage



Betonrohre

 KF-F, kreisförmig mit Falz, Nut und Fuß
 Baulänge 1000 mm, nach DIN 4032

Art. Nr.	lichte Weite mm	Wandstärke ca. mm	Paketierung Stück	Gewicht kg	Preis € pro Stück ohne MwSt	Preis € pro Stück inkl. MwSt
10015	150	30	25	40	14,95	17,79
10020	200	30	20	60	19,00	22,61
10030	300	40	9	120	30,30	36,06
10040	400	50		180	41,70	49,62
10050	500	50		240	64,90	77,23
10060	600	60		360	87,40	104,01
10080	800	80		640	153,40	182,55



Gelochte Betonrohre, Sickerrohre

 KF-F, kreisförmig mit Falz, Nut und Fuß
 Baulänge 1000 mm, nach DIN 4032

Art. Nr.	lichte Weite mm	Wandstärke ca. mm	Paketierung Stück	Gewicht kg	Preis € pro Stück ohne MwSt	Preis € pro Stück inkl. MwSt
10016	150	30	25	40	16,40	19,52
10021	200	30	20	60	20,65	24,57
10031	300	40	9	120	34,40	40,94



Schwerlastrohre, Betonrohre wandverstärkt

 KFW-F, kreisförmig mit Falz, Nut und Fuß
 Baulänge 1000 mm, nach DIN 4032

Art. Nr.	lichte Weite mm	Wandstärke ca. mm	Paketierung Stück	Gewicht kg	Preis € pro Stück ohne MwSt	Preis € pro Stück inkl. MwSt
10032	300	50	9	180	49,30	58,67
10042	400	60		300	71,30	84,85
10052	500	60		420	97,10	115,55
10062	600	70		560	134,50	160,06

weitere Größen auf Bestellung


Betonrohr - Böschungsköpfe

 kreisförmig mit Fuß, Neigung 1:1 – Form B
 Ein- oder Auslauf

Art. Nr.	lichte Weite mm	Sohllänge ca. mm	Gewicht kg	Preis € ohne MwSt	Preis € inkl. MwSt
10033*	300	420	40	65,00	77,35
10043*	400	600	80	83,60	99,48
10053*	500	940	200	165,00	196,35

weitere Größen auf Bestellung
** nur auf Bestellung*