

## Schachtringe mit Falz

(SR-F), DIN 4034-2



Art. Nr.	lichte Weite mm	Höhe mm	Wandstärke mm	Gewicht kg	Preis € ohne MwSt	Preis € inkl. MwSt
56003	600	250	60	80	53,60	63,78
56005	600	500	60	140	65,60	78,06
18002	800	250	90	140	58,80	69,97
18005	800	500	90	280	79,90	95,08
11002	1000	250	90	195	53,20	63,31
110021	1000	250 mit 1 eingebauten Steigeisen EN 13101	90	195	61,40	73,07
11005	1000	500	90	390	65,90	78,42
110051	1000	500 mit 2 eingebauten Steigeisen EN 13101	90	390	82,30	97,94
11011	1000	1000	90	780	127,80	152,08
110111	1000	1000 mit 4 eingebauten Steigeisen EN 13101	90	780	160,60	191,11
11202	1200	250	90	230	81,30	96,75
11205	1200	500	90	460	101,60	120,90
11211	1200	1000	90	920	186,50	221,94
11505	1500	500	90	560	133,00	158,27
11575	1500	750	90	840	217,80	259,18
11511	1500	1000	90	1120	248,80	296,07
12005	2000	500	90	740	175,40	208,73
12075	2000	750	90	1110	264,40	314,64
12011	2000	1000	90	1480	319,30	379,97
12505	2500	500	100	1060	351,00	417,69
12510	2500	1000	100	2120	666,70	793,37

## Sickerringe / Schachtringe gelocht mit Falz

(SR-F), DIN 4034-2



Art. Nr.	lichte Weite mm	Höhe mm	Wandstärke mm	Gewicht kg	Preis € ohne MwSt	Preis € inkl. MwSt
56008	600	500	60	140	77,30	91,99
18008	800	500	90	280	93,30	111,03
11008	1000	500	90	380	71,20	84,73
11108	1000	1000	90	760	137,00	163,03
11208	1200	500	90	430	113,60	135,18
11218	1200	1000	90	860	212,60	252,99
11508	1500	500	90	490	149,70	178,14
11518	1500	1000	90	1100	278,70	331,65
12008	2000	500	90	730	198,80	236,57
12108	2000	1000	90	1460	366,00	435,54
12508	2500	500	100	1000	396,10	471,36
12518	2500	1000	100	2000	696,10	828,36

## Schachtringe mit Boden und Falz

(SR-F), DIN 4034-2


**verstärkter, auskragender  
Boden ab Ø I.W. 1500 mm**

Art. Nr.	lichte Weite mm	Bauhöhe mm	Wandstärke mm	Gewicht kg	Preis € ohne MwSt	Preis € inkl. MwSt
18009	800	530	90	440	159,95	190,34
11009	1000	530	90	580	187,10	222,65
11019	1000	1030	90	970	249,00	296,31
110193	1000	1030 mit 4 eingebauten Steigeisen EN 13101	90	970	281,80	335,34
11209	1200	530	90	730	264,40	314,64
11219	1200	1030	90	1190	349,30	415,67
11509	1500	600	90	1090	378,40	450,30
11519	1500	1100	90	1650	494,20	588,10
12009	2000	600	90	1980	562,90	669,85
12019	2000	1100	90	2720	706,80	841,09
12509°	2500	600	100	2910	1.001,50	1.191,79
12519°	2500	1100	100	3970	1.317,20	1.567,47

° mit 3 eingebauten Gewindeankern Rd 20 zum Versetzen